

Biztonsági adatlap

Az 1907/2006/EU rendelet módosított II. mellékletének megfelelően. A Bizottság 2020/878/EU rendelete.

Nyomtatás dátuma 2023.07.26

Verzió: 1

Felülvizsgálat: 2023.07.26

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítója

- 1.1 Termékazonosító
- Kereskedelmi név: Spraybond X30 Canister · UFI: QQJA-XRPY-Q6DF-HNW2
- 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- Az anyag/keverék felhordása Ragasztók
- 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai · Gyártó/Beszállító tó:
Zettex Europe BV Patrijsweg 1,
4791 RV, Klundert,
Hollandia Tel. - +31 888 938839 e-mail.- sales@zettex.com web -
www.zettex.com
- További információk a következő címen szerezhetők be: Tel: +31 888 938839
- 1.4 Sürgősségi telefonszám: NVIC-Nederland. Tel: +31 (0)88 755 8000 (csak egészségügyi személyzet)

2. SZAKASZ: A veszélyek azonosítása

- 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása · Osztályozás az 1272/2008/EK rendelet szerint



GHS02 lánghatású

Nagyozolás. Liq. 1 H224 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.



GHS09 környezet

Aquatic Acute 1 H400 Nagyon mérgező a víz élővilágára.

Aquatic Chronic 1 H410 Nagyon mérgező a víz élővilágára, hosszan tartó károsodást okoz.



GHS07

Skin Irrit. 2

H315 Bőrirritáló hatású.

Eye Irrit. 2

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

STOT SE 3

H336 Álomosságot vagy szédülést okozhat.

- 2.2 Címkézési elemek

Címkézés az 1272/2008/EK rendelet szerint A termék besorolása és címkézése a GB CLP rendelet szerint történt.

- Veszélyt jelző piktogramok



GHS02 GHS07 GHS09

- Figyelmeztetés Veszély

- Veszélyt meghatározó komponensek a címkézéshez: ciklohexán

Nafta (ásványolaj),
hidrogénezett könnyű aceton · Figyelmeztető mondatok

H224 Fokozottan tűzveszélyes

folyadék és gőz.

H315 Bőrirritáló hatású.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

H336 Álomosságot vagy szédülést okozhat.

H410 Nagyon mérgező a víz élővilágára, hosszan tartó károsodást okoz.

(Folytatás a 2. oldalon)

GB

Biztonsági adatlap az
1907/2006/EK 31. cikke szerint

Nyomtatás dátuma 2023.07.26

Verzió: 1

Felülvizsgálat: 2023.07.26

Kereskedelmi név: Spraybond X30 Canister

(1. oldal folytatása)

- Óvintézkedésre vonatkozó mondatok P210
Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
- P233 Az edényzet jól lezárva tartandó.
- P261 Kerülje a gőzök belélegzését.
- P273 Kerülje a környezetbe jutást.
- P280 Védőkesztyűt/szemvédőt kell viselni.
- P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítéssel. Távolítsa el a kontaktlencsét, ha van, és könnyű megcsinálni. Folytassa az öblítést.
- P312 Rosszulléte esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
- P403+P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Tartsa hidegen.
- További információk: Cink-bisz(dibutyl-ditiokarbamátot) tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. Professzionális felhasználókra korlátozva. Nyomás alatt álló tartály: napfénytől védve és 50°C-nál magasabb hőmérsékletnek nem szabad kitenni. Ne szűrje ki vagy égesse el, még használat után sem.
- 2.3 Egyéb veszélyek Nem alkalmazható · A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei Nem alkalmazható.
- PBT: Nem alkalmazható.
- vPvB: Nem alkalmazható.

3. SZAKASZ: Összetétel/az összetevőkre vonatkozó adatok

- 3.2 Keverékek ·
Leírás: Az alábbiakban felsorolt anyagok keveréke nem veszélyes adalékokkal.

· Veszélyes összetevők:

CAS: 115-10-6 EINECS: 204-065-8 Reg.nr.: 01-2119472128-37 CAS: 110-82-7 ciklohexán	dimetil-éter Flam.  Gáz 1A, H220; Nagyozolás. Liq. 1, H224; Sajtó. Gáz (Comp.), H280	20-50%
EINECS: 203-806-2 Flam. Liq. 2, H225; Áspiskí Reg.nr.: 01-2119463273-41 Chronic 1, H410; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336 CAS: 67-42-49-0 Nafta (ásványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű EINECS: 265-151-9 Flam. Liq. 2, H225; Áspiskí gyó. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336	                                     	20-<40%
acetone Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066	                                  	10-<20%
CAS: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 Reg.nr.: 01-2119471330-49 CAS: 136-23-2	                               	10-<20%
EINECS: 205-232-8 Reg.nr.: 01-2119535161-51 H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335	cink-bisz(dibutyl-ditiokarbamát)  Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic Chronic 1, H410 (M=10); Skin Irrit.                            	<0,5%

· További információk:

Az RL 67/548/EWG EU-irányelveknek t „nafta”, P megjegyzés.[tartalom benzol (CAS: 71-43-2) <0,1 tömegszázalék] A felsorolt figyelmeztető mondatok szövegét lásd a 16. szakaszban.

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás

- 4.1 Az elsősegélynyújtási intézkedések ismertetése · Általános információk: Az elsősegélynyújtó személynél.
Távolítsa el a szennyezett ruházatot. Ha a tű netek továbbra is fennállnak, vagy kétség esetén forduljunk orvoshoz.
- Belélegzés után:
Eszméletvesztés esetén a beteget stabil oldalfekvésbe kell helyezni a szállításhoz.
Ha a sérült nem lélegzik: Végezzen száj-száj vagy száj-orr újjraélesztést, azonnal értesítse a sürgősségi orvost · Bőrrel való érintkezés után: Azonnal mossa le vízzel és szappannal, majd alaposan öblítse le.
- Szembe kerülés esetén:
A nyitott szemet folyó vízzel alatt néhány percig öblítse ki.
A nyitott szemet folyó vízzel alatt néhány percig öblítse ki. Ha a tű netek továbbra is fennállnak, forduljon orvoshoz.
- Lenyelés után: Öblítse ki a száját vízzel.

(Folytatás a 3. oldalon)

Biztonsági adatlap az
1907/2006/EK 31. cikke szerint

Nyomtatás dátuma 2023.07.26

Verzió: 1

Felülvizsgálat: 2023.07.26

Kereskedelmi név: Spraybond X30 Canister

(2. oldal folytatása)

Ha a tű netek továbbra is fennállnak, forduljon orvoshoz.

- 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tű netek és hatások További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- 4.3 A szűk szűrés azonnali orvosi ellátás és külső löntetvényes ellátás jelzése További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

- 5.1 Oltóanyag · Megfelelő oltószerek: CO₂, poroltó vagy vízspermet. Nagyobb tűzet oltsa vízspermettel vagy habbal.
- Biztonsági okokból nem megfelelő oltószerek: Vízsugar. · 5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó külső löntetvényes veszélyek Bizonyos tűzkörülmények között más mérgező gázok nyomai sem zárhatók ki, pl.: Szén-monoxid (CO)
- 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat · Külső löntetvényes védekezés: Hordjunk környezeti levegőtől független légzőkészítőt. Viseljen teljesen védőruhát.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

- 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védekeszközök és vészhelyzeti eljárások Viseljünk védőfelszerelést. Tartsa távol a véletlen szeméket.
- 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések: Ne engedjük, hogy a termék a csatornába vagy más vízfolyásokba jusson. Megakadályozza a szennyvízrendszerbe, munkagödörökbe és pincékbe való beszivárgást. Tájékoztassa az illetékes hatóságokat, ha a vizekbe vagy a csatornába kerül. Ne engedjük a csatornába/felszíni vagy talajvízbe jutni.
- 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmegelőzési módszerei és anyagai: Folyadékot megkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő, univerzális kötőanyag, fűrészporszóró) itassuk fel. Biztonságos módon megfelelő szellőztetést.
- 6.4 Hivatkozás más szakaszokra A biztonságos kezelésre vonatkozó információkat lásd a 7. szakaszt. Az egyéni védőfelszereléssel kapcsolatos információkat lásd a 8. szakaszt. Lásd a 13. szakaszt az ártalmatlanítással kapcsolatban.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

- 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Gondoskodjunk jó szellőztetésről/elszívásról a munkahelyen. Óvatosan nyissa ki és kezelje a tartályt. Megakadályozza az aeroszolok képződését.
- Tűz- és robbanásvédelmi információk: Ne permetezzük ki nyílt lángra vagy izzó anyagra. Tartsa távol a gyújtóforrásokat - Ne dohányozzon. 2003 júliusától az EU-ban működő szervezeteknek be kell tartaniuk azokat az irányelveket, amelyek célja a munkavállalók robbanásveszélyes védelme a robbanásveszélyes légtérrel rendelkező területeken. Kétféle ATEX-irányelv létezik (egy a gyártóra és egy a berendezés felhasználójára): • az ATEX 95 berendezésekre vonatkozó 94/9/EK irányelv, Robbanásveszélyes környezetben történő használatra szánt berendezések és védelmi rendszerek; • az ATEX 137 munkahelyi irányelv 99/92/EC, Minimális követelmények a robbanásveszélyes légtér által potenciálisan veszélyeztetett munkavállalók biztonságának és egészségvédelmének javítására.
- 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt · Raktározás: · A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény: Hűvös helyen tárolandó. · Együtt tárolással kapcsolatos információk: Nem szükséges. · További információk a tárolási feltételekkel kapcsolatban: A tartályt ne zárjuk gáztömören. A tartályt szorosan lezárva kell tartani. Tárolja hűvös, száraz helyen, jól lezárt tartályokban. Hőtől és közvetlen napfénytől védeni kell.

(Folytatás a 4. oldalon)

GB

Biztonsági adatlap az
1907/2006/EK 31. cikke szerint

Nyomtatás dátuma 2023.07.26

Verzió: 1

Felülvizsgálat: 2023.07.26

Kereskedelmi név: Spraybond X30 Canister

(folytatás a 3. oldalon)

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek

Összetevők munkahelyre vonatkoztatott, felület tárgyat képező határértékekkel: 115-10-6 dimetil-

éter WEL Rövid távú érték: 958 mg/

m³, 500 ppm Hosszú távú érték: 766 mg/m³, 400 ppm

110- 82-7 ciklohexán WEL Rövid távú érték: 1050

mg/m³, 300 ppm Hosszútávú érték: 350 mg/m³, 100 ppm

67-64-1 aceton

WEL Rövid távú érték: 3620 mg/m³, 1500 ppmHosszú távú érték: 1210 mg/m³, 500 ppm

További információk: A készítés során érvényes listák képezték a kiindulópontot.

8.2 Az expozíció ellenőrzése

Megfelelő műszaki ellenőrzések Nincsenek további adatok; lásd a 7. részt.

Egyéni óvintézkedések, pl. egyéni védőfelszerelés. Általános védekezési és higiéniai intézkedések: A szennyezett ruházatot porszívozuk ki. Ne fújja le vagy keféje le a szennyeződést.

A vegyszerek kezelésekor be kell tartani a szokásos óvintézkedéseket.

Élmezési szerek, italoktól és takarmánytól távol tartandó.

Azonnal távolítsa el minden szennyezett ruhadarabot. Szünetek előtt és a munka végén kezet kell mosni.

Ne lélegezze be a gázokat/füstöket/aeroszolókat.

Kerülje a szemmel és bőrrel való érintkezést.

Ne hordjon termékkel impregnált tisztító ruhát a nadrágzsebekben.

Légutak védelme: Nem megfelelő

szellőzés esetén megfelelő légzőkészítőt kell használni.

A belélegzett levegő oxigéntartalmának elegendőnek, azaz > 17%-nak kell lennie.

Rövid ideig tartó expozíció vagy alacsony szennyezettség esetén légzőszűrőt kell használni. Intenzív vagy hosszabb expozíció esetén önálló légzőkészítőt kell használni.

AXP3 szűrő (EN371)

Kézvédelem



Védőkesztyű

Butilgumi kesztyű (EN374, EN388:4101).

Permeáció EN374-3: 2003 (perc) > 480 perc A kesztyű anyagának

kiválasztása az áthatolási idő, a diffúziós sebesség és a lebomlás figyelembevételével Védőkesztyű viselése során egyszer használatos pamut

alsókesztyű használata javasolt. Ezeket az alsókesztyűket azonban minden használat után el kell dobni, hogy elkerüljük a felszíni védett termékkel való esetleges kitettséget.

Kesztyűanyag A megfelelő

kesztyű kiválasztása nem csak az anyagtól függ, hanem további minőségi jellemzőktől is, és gyártónként eltérő. Mivel a termék több anyagból álló készítmény, a kesztyű anyagának ellenállása nem számítható előre, ezért felhordás előtt ellenőrizni kell.

Áthatolási idő a kesztyűanyagon A pontos

áthatolási időt a védőkesztyű gyártójától kell megtudni, és azt be is kell tartani.

Tartós érintkezéshez a következő anyagokból készült kesztyűk megfelelőek: Butilgumi, BR · Maximum 15 perces érintkezéshez a következő anyagokból készült kesztyűk alkalmasak: Butilgumi, BR · Szem-/arcvédő



Szorosan záródó védőszemű veg

Biztonsági szemű veg (EN166)

(Folytatás az 5. oldalon)

GB

Biztonsági adatlap

az 1907/2006/EK 31. cikke szerint

Nyomtatás dátuma 2023.07.26

Verzió: 1

Felülvizsgálat: 2023.07.26

Kereskedelmi név: Spraybond X30 Canister

(4. oldal folytatása)

· Testvédelem: Munkavédelem ruházat (EN 340, 463, 468, 943-1, 943-2)

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

· 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
· Általános információk

· Fizikai állapot ·

Színe: ·

Szag: ·

Szagküszöbérték: ·

Olvadáspont/fagyáspont: · Forráspont

vagy kezdeti forráspont és forrásponttartomány 55,8-56,6 °C (67-64-1 aceton)

· Alsó és felső robbanási határ

· Alsó: ·

Felső: ·

Lobbanáspont: ·

Öngyulladási hőmérséklet: · Bomlási

hőmérséklet: · pH · Vízszigetelés (ASTM D3236,

100°C)

· Dinamikus 20 °C-on: ·

Dinamikus (20 °C):

· Oldhatóság

· víz (20°C): ·

Megoszlási hányados n-oktanol/víz (log érték)

· Gőznyomás 20 °C-on: · Sűrűség és/

vagy relatív sűrűség

· Sűrűség 20 °C-on: ·

Gőzsűrűség

Folyadék

Világosbarna

Oldószer szerű

Nincs meghatározva.

Meghatározatlan.

1,3 térfogatszázalék (110-82-7 ciklohexán)

18,6 térfogatszázalék (115-10-6 dimetil-éter)

-42 °C (115-10-6 dimetil-éter)

Nincs meghatározva.

Nincs meghatározva.

Nem alkalmazható.

400 mPas

Nem keverhető vagy nehezen keverhető.

Nincs meghatározva.

5200 hPa (115-10-6 dimetil-éter)

0,79 g/cm³

Nincs meghatározva.

· 9.2 Egyéb információk

· Megjelenés:

· Forma: Folyadék

· Fontos információk az egészségvédelemről és környezet és biztonság.

· Gyulladás hőmérséklet: ·

Robbanási tulajdonságok:

A termék nem öngyulladó.

A termék nem robbanásveszélyes. Azonban robbanóanyag képződése levegő/gőz keverékek lehetségesek.

· Oldószer tartalom:

· Szerves oldószerek:

· VOC (EG)

· VOC% (EC)

· Szilárdanyag-tartalom:

· Állapotváltozás

· Párolgási sebesség

100,6 %

796,2 g/l

100,64 %

25,1 %

Nincs meghatározva.

· Információk a fizikai veszélyességi osztályokról

· Robbanóanyagok

· Gyúlékony gázok

· Aeroszolok

· Oxidáló gázok

· Nyomás alatt lévő gázok

· Gyúlékony folyadékok

· Gyúlékony szilárd anyagok

· Önreaktív anyagok és keverékek

· Piroforos folyadékok

· Piroforos szilárd anyagok

· Önmelegedő anyagok és keverékek

· Olyan anyagok és keverékek, amelyek gyúlékony gázokat bocsátanak ki vízrel érintkezve

· Oxidáló folyadékok

· Oxidáló szilárd anyagok

· Szerves peroxidok

Üres

Üres

Üres

Üres

Üres

Rendkívül gyúlékony folyadék és gőz.

Üres

Üres

Üres

Üres

Üres

Üres

Üres

Üres

Üres

Üres

(Folytatás a 6. oldalon)

Biztonsági adatlap az
1907/2006/EK 31. cikke szerint

Nyomtatás dátuma 2023.07.26

Verzió: 1

Felülvizsgálat: 2023.07.26

Kereskedelmi név: Spraybond X30 Canister

(folytatás az 5. oldalon)

- Fémekre korrozív hatású
- Érzékenyített robbanóanyagok

Üres

Üres

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

- 10.1 Reakciókészség További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- 10.2 Kémiai stabilitás · Termikus bomlás/kerülő lendő feltételek: Rendeltetészerű használat esetén nincs bomlás.
- 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége Veszélyes reakciók nem ismeretesek.
- 10.4 Kerülő lendő körülmények További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- 10.5 Nem összeférhető anyagok: Oxidálószerkezet · 10.6 Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

- 11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokra vonatkozó információk A terméket nem vizsgálták. Az alábbi állítások az egyes összetevők tulajdonságaiból származnak.

- Akut toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

- Besorolás releváns LD/LC50 értékek:

115-10-6 dimetil-éter

Inhalációs LC50, 4 óra 308 mg/l (patkány)

110-82-7 ciklohexán

Orális LD50 >5000 mg/kg (patkány)

Bőr LD50 > 2000 mg/kg (nyúl)

64742-49-0 Benzin (ásványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű

Orális LD50 >5000 mg/kg (patkány)

Bőr LD50 > 2000 mg/kg (patkány)

67-64-1 aceton

Orális LD50 >5000 mg/kg (patkány)

Bőr LD50 >5000 mg/kg (nyúl)

Inhalációs LC50 39 mg/l (patkány) 136-23-2

cink-bisz(dibutil-ditiokarbamat)

Orális LD50 > 2000 mg/kg (patkány)

- Bőrkorrózió/bőrirritáció Bőrirritációt okoz.
- Súlyos szemkárosodás/szemirritáció Súlyos szemirritációt okoz.
- Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- Csírasejt-mutagenitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- Rákkeltő hatás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.
- Reprodukciós toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.
- Egyszeri cészervi toxicitás (STOT) Álmosságot vagy szédülést okozhat.
- Ismétlődő expozíció utáni cészervi toxicitás (STOT) A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- Aspirációs veszély A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek.
- 11.2 Egyéb veszélyekre vonatkozó információk

- Endokrin rendszert károsító tulajdonságok

Az összetevők egyike sem szerepel a listán.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

- 12.1 Toxicitás ·

Víz toxicitás: 110-82-7

cyclohexane LC50, 96h 4,53

mg/l (Fathalvány, Pimephales promelas)

EC50, 48 óra 0,9 mg/l (Daphnia magna)

(Folytatás a 7. oldalon)

Biztonsági adatlap az
1907/2006/EK 31. cikke szerint

Nyomtatás dátuma 2023.07.26

Verzió: 1

Felülvizsgálat: 2023.07.26

Kereskedelmi név: Spraybond X30 Canister

(folytatás a 6. oldalon)

EC50, 72h 3,4 mg/l (algák) 67-64-1

aceton LC50, 96h

>5000 mg/l (halak)

EC50, 48 óra 39 mg/l (Daphnia magna)

· 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

· 12.3 Bioakkumulációs képesség 115-10-6

dimetil-éter log Kow 0,1 (nincs

meghatározott faj)

Empfohlener Wert der LOG KOW Datenbank

· 12.4 A talajban való mobilitás További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

· 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei · PBT: Nem

alkalmazható. · vPvB: Nem

alkalmazható.

· 12.6 Endokrin károsító tulajdonságok A termék nem tartalmaz endokrin károsító tulajdonságú anyagokat.

· 12.7 Egyéb káros hatások · Megjegyzés:

Nagyon mérgező a halakra. · Egyéb

információk: Ökotoxikológiai

adatokat kifejezetten erre a termékre vonatkozóan nem határoztak meg. A megadott információk a hasonló termékek összetevőinek és ökotoxikológiai tulajdonságainak ismeretén alapulnak.

· További ökológiai információk: · Általános információk:

2 (Saját besorolás)

Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket veszélyeztet. Ne engedje be a talajvízbe, a környezeti vizekbe vagy a csatornahálózatba.

Veszélyes az ivóvízre, ha még kis mennyiség is a talajba szivárog.

A víztestekben lévő halakra és planktonokra is mérgező.

Nagyon mérgező a víz szervezetekre

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

· 13.1 Hulladékkezelési módszerek · Ajánlás:

Nem keverhető hozzá a

háztartási hulladékhhoz. Ne engedje, hogy a termék a szennyvízrendszerbe jusson.

· Európai Hulladékkatalógus A pontos hulladékkódért forduljon a hulladékgyűjtőhöz.

· Tisztíttatlan csomagolás: ·

Ajánlás: A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.

14. SZAKASZ: Szállítási információk

· 14.1 UN szám vagy azonosító szám · ADR,

IMDG, IATA

UN3501

· 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási

név · ADR

3501 NYOMÁS ALATT VEGYI, GYÚLÉKONY, SZ

(DIMETIL-ÉTER, CIKLOHEXÁN)

· IMDG, IATA

NYOMÁS ALATT VEGYI, GYÚLÉKONY, SZ

(DIMETIL-ÉTER, CIKLOHEXÁN)

· 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)

· ADR



· Osztály

2 8F gáz.

(Folytatás a 8. oldalon)

Biztonsági adatlap
az 1907/2006/EK 31. cikke szerint

Nyomtatás dátuma 2023.07.26

Verzió: 1

Felülvizsgálat: 2023.07.26

Kereskedelmi név: Spraybond X30 Canister

(7. oldal folytatása)

· Címke

2.1

· IMDG, IATA



· Osztály

2 Gázok.

· Címke

2.1

· 14.4 Csomagolási csoport

· ADR, IMDG, IATA

Üres

· 14.5 Környezeti veszélyek:

· Tengerszennyező:

Igen

Külső légkör jelölés (ADR):

Szimbólum (hal és fa)

· 14.6 A felhasználót érintő külső légkör
őrvényesítések - EMS

Figyelmeztetés: Gázok.

FD, SU

szám: · Raktározási

D

kategória · Raktározási kód

SW2 Lakóhelyiségnek l.

· 14.7 Tengeri ömlesztett szállítási az IMO szerint
műszerek Nem alkalmazható.

· Szállítási/További információ:

· ADR

0

· Korlátozott mennyiségben (LQ)

Kód: E0

· Kivételes mennyiségek (EQ)

Kivételes mennyiségként nem engedélyezett

· Szállítási kategória

2

· Alagútkorlátozási kód

B/D

· IMDG

· Korlátozott mennyiségben (LQ)

0

· Kivételes mennyiségek (EQ)

Kód: E0

Kivételes mennyiségként nem engedélyezett

· ENSZ "Model Regulation":

UN 3501 NYOMÁS ALATT VEGYI, GYÚLÉKONY, SZ
(DIMETIL-ÉTÉR, CIKLOHEXÁN), 2.1, KÖRNYEZETVÉDELMI
VESZÉLYES

15. SZAKASZ: Szabályozási információk

· 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

· 2012/18/EU irányelv

· Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLÉKLET Az összetevők egyike sem szerepel a listán.

· Seveso kategória

P5a GYÚLÉKONY FOLYADÉKOK

E1 Veszélyes a vízi környezetre

· Minősítő mennyiség (tonna) az alsóbb szintű követelmények alkalmazásához 10 t

· Minősítő mennyiség (tonna) a felső szintű követelmények alkalmazásához 50 t

· 1907/2006/EK RENDELET XVII. MELLÉKLET Korlátozási feltételek: 3, 57

· 2011/65/EU IRÁNYELV egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben történő felhasználásának korlátozásáról

berendezések - II. melléklet

Egyik összetevő sem szerepel a listán.

· (EU) 2019/1148 RENDELET

· I. melléklet - KORLÁTOZOTT ROBBANÓANYAG-PRKURZOROK (Felső határérték a cikk szerinti engedélyezéshez)

5. cikk (2) bekezdés

Egyik összetevő sem szerepel a listán.

· II. melléklet - BEJELENTETHETŐ ROBBANÓANYAG-PREKURZOROK

67-64-1 aceton

(Folytatás a 9. oldalon)

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK 31. cikke szerint

Nyomtatás dátuma 2023.07.26

Verzió: 1

Felülvizsgálat: 2023.07.26

Kereskedelmi név: Spraybond X30 Canister

(folytatás a 8. oldalon)

· 273/2004/EK rendelet a kábi tószerek-prekurzorokról

67-64-1 aceton

3

· 111/2005/EK rendelet a kábi tószerek-prekurzorok Közösség és harmadik országok közötti kereskedelmének ellenőrzésére vonatkozó szabályok megállapításáról

67-64-1 aceton

3

· Nemzeti előírások:

· Lebontási előírások:

Osztály	részesedés %-ban
---------	------------------

100 000 NK

· Vívesztékeztetési osztály: WGK 2 (Saját besorolás): a vizeket vesztékezteti.

· 15.2 Kémiai biztonsági értékelés: Kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Ez az információ jelenlegi tudásunkon alapul. Ez azonban nem jelent garanciát egyetlen termékjellemzőre sem, és nem hoz létre jogilag érvényes szerződés jogviszonyt.

· Lényeges mondatok

H220 Fokozottan tűzveszélyes gáz.

H224 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; melegítés hatására felrobbanhat.

H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

H315 Bőrirritáló hatású.

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

H335 Légúti irritációt okozhat.

H336 Álmoságot vagy szédülést okozhat.

H400 Nagyon mérgező a víz élővilágára.

H410 Nagyon mérgező a víz élővilágára, hosszan tartó károsodást okoz.

H411 Mérgező a víz élővilágára, hosszan tartó károsodást okoz.

EUH066 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

· Az előző verzió dátuma: 2020.11.17. · Rövidítések és

mozaikszavak: RID: Règlement international

contractant le transport des marchandises vaaraeuses par chemin de fer (Veszélyes áruk nemzetközi vasúti szállítási szabályzat)

ICAO: Nemzetközi Polgári Repülőléti Szervezet ADR:

Accord relatif au transport international des marchandises vaaraeuses par route (Európai Megállapodás a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállítási tásáról)

IMDG: Veszélyes áruk Nemzetközi Tengerészeti Szabályzata IATA:

Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség GHS: Vegyi

anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszere EINECS: Léveő

Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke ELINCS: A bejelentett vegyi anyagok európai

listája CAS: Chemical Abstracts Service (részlete az Amerikai Kémiai

Társaság)

VOC: illékony szerves vegyületek (USA, EU)

LC50: halálos koncentráció, 50 százalék

LD50: halálos dózis, 50 százalék

PBT: perzisztens, bioakkumulatív és mérgező

vPvB: nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív

láng. 1A gáz: Tűzveszélyes gázok – 1A kategória

Press. Gáz (Comp.): Nyomás alatt lévő gázok – Compressed gas Flam.

Liq. 1: Tűzveszélyes folyadékok – 1. kategória

Flam. Liq. 2: Tűzveszélyes folyadékok – 2. kategória

Skin Irrit. 2: Bőrkorrózió/bőrirritáció – 2. kategória

Eye Irrit. 2: Súlyos szemkárosodás/szemirritáció – 2. kategória

Skin Sens. 1: Bőrszenzibilizáció – 1. kategória

STOT SE 3: Césztéri toxicitás (egyszeri expozíció) – 3. kategória Asp. Tox. 1:

Aspirációs veszély – 1. kategória Aquatic Acute

1: Veszélyes a víz környezetre – akut víz veszély – 1. kategória Aquatic Chronic 1: Veszélyes a víz

környezetre – hosszú távú víz veszély – 1. kategória Aquatic Chronic 2: Veszélyes a víz környezetre – hosszú

távú víz veszély – 2. kategória · Források

A besorolás megfelel az EGK aktuális listáinak, kiegészítve publikációkból és a cég adataival.

· *

Az adatok az előző verzióhoz képest megváltoztak.